


Автоматика ALUTECH – решения вне времени и географии

Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Розничная цена (база), RUB с НДС	
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO					
	LG-800	до 11,2 м ² <i>тах высота ворот зависит от выбранной рейки</i>	24В, max тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	6650
	LG-1200	до 18,6 м ² <i>тах высота ворот зависит от выбранной рейки</i>	24В, max тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	7600
	LG-600F	до 8,4 м ² <i>тах высота ворот зависит от выбранной рейки</i>	24В, max тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек (скоростной), LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	7900
	LG-1000F	до 16,0 м ² <i>тах высота ворот зависит от выбранной рейки</i>	24В, max тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек (скоростной), LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	9150
Рейки для приводов серии LEVIGATO					
	LGR-3300C	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с цепью	2050	
	LGR-3600C	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с цепью	2450	
	LGR-4200C	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с цепью	3300	
	LGR-3300B	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	2750	
	LGR-3600B	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	3150	
	LGR-4200B	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	4050	
Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTO					
	RTO-500KIT	до 500 кг	230В, max тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	13000
	RTO-1000KIT	до 1000 кг	230В, max тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	15100
	RTO-2000KIT	до 2000 кг	230В, max тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	19000
Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBIO					
	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, max тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	26350
	AM-5000		Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).	10850	
Комплекты электроприводов для промышленных ворот - серия TARGO					
	TR-3531-230KIT	до 12 м ² , до 180 кг	230В, max крутящий момент 35Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической ращлокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	22800
	TR-5024-230KIT	до 18 м ² , до 260 кг	230В, max крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической ращлокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	25150

	TR-5024-400KIT	до 18 м ² , до 260 кг	400В, max крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической ращблочкировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	29800
	TR-10024-400KIT	до 30 м ² , до 500 кг	400В, max крутящий момент 100Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической ращблочкировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	33250
	TR-13018-400KIT	до 42 м ² , до 750 кг	400В, max крутящий момент 130Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической ращблочкировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	34950

Дополнительные аксессуары

	AT-4N	4-х канальный пульт дистанционного управления	Подходят также для автоматики AN-Motors! Подробно здесь.	750
	AR-1-500N	Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов		1150
	LM-L	Фотоэлементы проводные, компактные		1250
	SL-U	Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		1400